

Изображение	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		Расход воздуха м³/час	Размер внутр./наруж. блока, мм	Класс энергоэффективности	Энергопотребление кВт	Компрессор	EER/COP	Диаметр труб	МРЦ
		ХОЛОД кВт	ТЕПЛО кВт								



RVX

	RS-07ALS1	2,1	2,2	420	690x283x199	A	0,65/0,61	LANDA	3,21/3,61	1/4" 3/8"	14 775р.
	RS-09ALS1	2,65	2,7	450	690x283x199	A	0,85/0,78	GMCC	3,21/3,61	1/4" 3/8"	16 535р.
	RS-12ALS1	3,55	3,65	550	750x285x200	A	1,10/1,00	GMCC	3,21/3,61	1/4" 3/8"	20 065р.
	RS-18ALS1	5,3	5,45	800	900x310x225	A	1,66/1,51	HIGHLY	3,21/3,61	1/4" 1/2"	34 574р.
	RS-24ALS1	7	7,1	1050	900x310x225	A	2,35/2,21	HIGHLY	3,01/3,21	1/4" 1/2"	41 455р.
	RS-30ALS1	7,9	8	1200	900x310x225	A	2,35/2,21	HIGHLY	3,21/3,62	1/4" 1/2"	55 302р.
	RS-36ALS1	9,7	10	1350	900x310x225	A	2,35/2,21	GMCC	3,21/3,62	1/4" 1/2"	64 940р.

Сплит-системы настенного типа (INVERTER) R410. Функции: 3D AUTO, самоочистка, самодиагностика, рестарт, таймер, режим Турбо, мягкий старт, LCD дисплей, высоковольтный электростатический фильтр, подогрев компрессора, запуск при низком напряжении.

	RS-07GUIN	2,2(300-2500)	2,3(600-2600)	500	713x270x195	A	0,780/0,775	LANDA	3,21/3,60	1/4" 3/8"	24 255р.
	RS-09GUIN1	2,5(600-2800)	2,8(600-3200)	480	790x275x200	A	0,780/0,775	LANDA	3,21/3,61	1/4" 3/8"	26 195р.
	RS-12GUIN1	3,2(600-3600)	3,4(600-3800)	560	790x275x200	A	0,997/0,942	LANDA	3,21/3,62	1/4" 3/8"	28 885р.
	RS-18GUIN1	5,2(700-3800)	3,4(600-3800)	620	790x275x200	A	0,997/0,942	LANDA	3,21/3,62	1/4" 3/8"	44 320р.
	RS-24GUIN1	6,3(700-3900)	3,4(600-3800)	780	790x275x200	A	0,997/0,942	LANDA	3,21/3,62	1/4" 5/8"	57 330р.

Гарантия 3 года на оборудование, 5 лет на компрессор.